



# Kiosk Pro

Ein Scanner, der Bücher und Dokumente detail- und farbgetreu in höchster Qualität digitalisiert und dabei einfach zu bedienen und schnell ist. Verbunden mit einer Software, die Ordnung schafft. Für jede Bibliothek und jedes Archiv ein absoluter Gewinn.

# Kiosk Pro A2+ | 100901



## Ausstattung

### Hochleistungssensor

- Global Shutter CMOS-Flächensensor
- Elektronischer verschleißfreier Verschluss
- 300 ppi / 400 ppi / 600 ppi
- 20.000 Betriebsstunden
- 0,2 Sek. Scanzeit (Doppelseite Color bei 400 ppi)
- 2,0 Sek. Prozesszeit (Scannen-Übertragen-Speichern)
- USB 3.1 Gen. 1 Interface

### Optik

- Schneider-Kreuznach Präzisionsobjektiv
- Tiefenschärfe 12 cm
- Brillante Farbverbindlichkeit
- Perfekte Linearität
- Verzerrungsfrei

### LED-Beleuchtung

- Fresnel-Linsen zur homogenen Ausleuchtung
- Blendfrei / keine Blitzeffekte
- Anpassbar an Umgebungslicht
- Niedriger Energieverbrauch
- CRI > 95

### Buchwippe

- Selbstjustierend
- Vorlagengröße 460 mm x 645 mm
- 15 cm Höhenausgleich
- 10 cm Buchrückenfreistellung
- Elektrische Arretierung
- Konservatorisch geprüft

### Intuitive Scan-Software

- Fingerremoval
- Automatisches Ausschneiden & Ausrichten
- Seitentrennung
- Formatwahl (TIFF, PDF, JPEG)

### Color-Management

Integriertes True-Color-Management gemäß METAMORFOZE, FADGI, ISO/TS 19264:1 2017, ISO/TS 19264:1 2021, ICC Standard bzgl. Farbqualität, Auflösung, Rauschen & Linearität.

## Optionen

### Software Upgrade OCR | LiveControl | 102859

Ermöglicht die Umwandlung von Scans und digitalen Fotos in durchsuchbare und editierbare Dokumente.

### Kamera M150 | 102636

Hochauflösende 152 Megapixel CMOS-Kamera, für den Einsatz in den Bereichen Reprofotografie und Digitalisierung

### **24“ Touchscreen im Gehäuse integriert | 102716**

Blickwinkel unabhängiger 24“ Berührungsbildschirm mit Industrie-Glasfront ergonomisch im Gehäuse integriert – im direkten Blickfeld des Operators

### **Abrechnungsschnittstelle | Auf Anfrage**

Bereitstellung der Schnittstelle zum Anschluss von Abrechnungssystemen

### **ColorChecker Classic | 100292**

Zur Farbkalibrierung mit 24 Farbfeldern

### **ColorChecker Digital SG | 100293**

Zur Farbkalibrierung mit 140 Farbfeldern

### **Spektrale Vermessung Farbtarget | 103099**

Spektrale Vermessung Farbtarget mit 140 Farbfeldern inkl. Messwerttabelle

### **book2net Scannertisch Premium | 100002**

Elekt. höhenverstellbarer Arbeitstisch, 180 x 80 cm, 2 x Tischaufbauten seitlich (je 49 cm breit), Kabelkanal, PC-Halterung, 120 kg belastbar

### **Scanauslöser im Vorlagentisch | 103101**

Im Vorlagentisch beidseitig eingelassene Auslösetasten

### **A2 Auflageplatte | 102803**

- Zur Abdeckung der Buchwippe beim Scannen von Einzeldokumenten
- Schwarz mit Kunstleder-Oberfläche, passgenau für A2+ Buchwippe

### **180°-Andruckhilfe | 100917**

### **Glasandruck | 103105**

Zum Andruck von gewellten Vorlagen

### **Fußschalter | 100432**

- Scan auslösen
- Zur Scanneransteuerung bei Hybrider Scanstation

## **Die V Variante | 103098**

### **180°-Andruckhilfe | 103108**

### **V-Andruckhilfe | 101768**



# Kiosk Pro A2+

## Technische Daten

Sensor	CMOS Hochleistungs-Flächensensor
Optik	Schneider-Kreuznach Präzisions-Objektiv
Verschluss	Keine Verschluss-Mechanik
Beleuchtung	Kaltlicht LED-Technologie mit integriertem Light-Control-System (LCS)
Auflösung	300 ppi / 400 ppi / 600 ppi
Tiefenschärfe	12 cm
Scanzzeit	0,2 Sekunden (A2 Color bei 400 ppi)
Prozesszeit	2,0 Sekunden (scannen+übertragen+speichern)
Vorlagengröße	460 mm x 645 mm
Interface	USB 3.1 Gen.1 / 2.5 GbE
Software	Easy Scan / bookScan intuitive Software mit erweiterten Funktionen für Jobverwaltung, Bildbearbeitung und Weiterverarbeitung
Farbtiefe	48 Bit Farbe; 24 Bit Farbe, 16 Bit Grau, 8 Bit Grau; 1 Bit S/W
Dateiformate	TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF-A, Multipage PDF und Multipage TIFF
Ausgabe	sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, ProPhoto und gemäß ICC Standard
Abmessungen	680 x 940 x 1215 mm (B x T x H)
Stellfläche	680 x 800 mm
Gewicht	ca. 70 kg
Anschlusswerte	100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz
Energiebedarf	Standby 50 VA, Betrieb 100 VA
Geräusentwicklung	Standby 34 dB(A) / Scanbetrieb 39 dB(A)
Sicherheitsstandard	CE / EMV / CCC / SASO

Wartung per Fernservice möglich.  
Technische Änderungen vorbehalten.

BL02

**MICROBOX** GmbH

Hohe Straße 2  
61231 Bad Nauheim  
+49 (0) 6032 34 02 0  
mail@book2net.net

[www.book2net.net](http://www.book2net.net)

book2net ist eine Marke von MICROBOX