



Kiosk Pro

Un scanner A2 qui numérise les livres et les documents de manière professionnelle, en respectant les détails et les couleurs, avec une qualité maximale, tout en étant simple d'utilisation et rapide. Associé à un logiciel qui met de l'ordre. Un atout absolu pour chaque bibliothèque et chaque archive.



Caractéristiques

Capteur haute performance

- Capteur de surface CMOS avec obturateur global
- Obturateur électronique sans usure
- 300 ppi / 400 ppi / 600 ppi
- 20 000 heures de fonctionnement
- 0,2 seconde de numérisation (double page couleur à 400 ppi)
- Temps de traitement de 2,0 secondes (numériser + transmettre + enregistrer)
- Interface USB 3.1 Gen. 1

Optique

- Objectif de précision Schneider-Kreuznach
- Profondeur de champ de 12 cm
- Précision des couleurs
- Linéarité parfaite
- Sans distorsion

Éclairage LED

- Lentilles de Fresnel pour un éclairage homogène
- Pas d'éblouissement / pas d'effet de flash
- Adaptation à la lumière ambiante
- Faible consommation d'énergie
- IRC > 95

Balance porte-livres motorisée

- Auto-ajustable
- Taille de l'original 460 mm x 645 mm
- Compensation de hauteur de 15 cm
- Exemption du dos du livre de 10 cm
- Dispositif de verrouillage électrique
- Répond aux exigences de conservation

Logiciel de numérisation intuitif

- Masquage des doigts
- Recadrage et alignement automatiques
- Séparation des pages
- Sélection du format (TIFF, PDF, JPEG)

Gestion des couleurs

Gestion intégrée des couleurs réelles conformément à METAMORFOZE, FADGI, ISO/TS 19264:1 2017, ISO/TS 19264:1 2021 et à la norme ICC concernant la qualité des couleurs, la résolution, le bruit et la linéarité.

Options

Mise à jour du logiciel OCR | LiveControl | 102859

Permet de convertir les scans et les photos numériques en documents consultables et modifiables.

Caméra M150 | 102636

Caméra CMOS haute résolution de 152 mégapixels, utilisée dans les domaines de la photographie de reproduction et de la numérisation.

Écran tactile 24 pouces intégré au boîtier | 102716

Écran tactile 24 pouces indépendant de l'angle de vision, avec façade en verre industriel, intégré de manière ergonomique dans le boîtier – dans le champ de vision direct de l'opérateur

Interface comptable | Sur demande

Fourniture de l'interface pour la connexion des systèmes de comptabilité

ColorChecker Classic | 100292

Pour l'étalonnage des couleurs avec 24 champs de couleur

ColorChecker Digital SG | 100293

Pour l'étalonnage des couleurs avec 140 champs de couleur

Cible de couleur mesurée spectralement | 103099

ColorChecker SG à mesure spectrale avec 140 champs de couleur, y compris le tableau des valeurs mesurées pour des résultats optimaux d'étalonnage des couleurs.

Table scanner book2net Premium | 100002

Table de travail électrique réglable en hauteur, 180 x 80 cm, 2 rallonges de table sur le côté (49 cm de large chacune), passage de câbles, support pour PC, capacité de charge de 120 kg

Déclencheur de scannage dans la table avant | 103101

Boutons de déverrouillage encastrés dans la table de support des deux côtés

Plaque de support A2 | 102803

- Pour couvrir la balance porte-livres lors de la numérisation de documents individuels
- Noir avec surface en similicuir, s'adapte parfaitement à la balance porte-livres.

Aide à la pression 180° | 100917

Aide à la pression à 180°, flexible et adaptée aux livres, en matériau hautement transparent.

Vitre | 103105

Pour les originaux ondulés

Pédale de commande | 100432

- Déclenchement du scannage
- Pour la commande du scanner avec station de numérisation hybride

La Version V | 103098

Aide à la pression 180° | 103108

Aide à la pression en V | 101768



Kiosk Pro A2+

Caractéristiques techniques

Capteur	Capteur de surface CMOS haute performance
Optique	Objectif de précision Schneider-Kreuznach
Obturateur	Pas de mécanisme d'obturation
Éclairage	Technologie LED à lumière froide avec système de contrôle de la lumière intégré (LCS)
Résolution	300 ppi / 400 ppi / 600 ppi
Profondeur de champ	12 cm
Temps de numérisation	0,2 seconde (A2 couleur à 400 ppi)
Temps de traitement	2,0 secondes (numériser + transmettre + enregistrer)
Taille de l'original	460 mm x 645 mm
Interface	USB 3.1 Gen.1 / 2.5 GbE
PC intégré	Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise LTSC
Logiciel	Easy Scan / bookScan
Profondeur de couleur	48 bits couleur ; 24 bits couleur, 16 bits gris, 8 bits gris ; 1 bit n/b
Formats de fichier	TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF-A, PDF multipage et TIFF multipage
Sortie	sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, ProPhoto et selon la norme ICC
Dimensions	680 x 940 x 1215 mm (l x p x h)
Emplacement	680 x 800 mm
Poids	environ 70 kg
Alimentation électrique	100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz
Consommation électrique	Mode veille 50 VA, mode de scannage 100 VA
Normes de sécurité	CE / EMV / CCC / SASO

Maintenance possible par télémaintenance
Sous réserve de modifications techniques

BL02

MICROBOX GmbH

Hohe Straße 2
61231 Bad Nauheim
+49 (0) 6032 34 02 0
mail@book2net.net

www.book2net.net

book2net est une marque de MICROBOX