



Folio

Le book2net Folio a été spécialement conçu comme scanner de production variable et peu encombrant pour la numérisation à haut volume des formats de documents les plus divers. Un scanner de livres qui répond à tous les souhaits en sauvegardant également les originaux au-delà de la norme DIN pour l'avenir.



Caractéristiques

High-performance sensor

- Capteur de surface CMOS avec obturateur global
- Obturateur électronique sans usure
- 300 ppi / 400 ppi / 600 ppi
- 20 000 heures de fonctionnement
- 0,2 seconde de numérisation (double page couleur à 400 ppi)
- Temps de traitement de 2,0 secondes (numériser + transmettre + enregistrer)
- Interface USB 3.1 Gen. 1

Optique

- Objectif de précision Schneider-Kreuznach
- Profondeur de champ de 12 cm
- Précision des couleurs
- Linéarité parfaite
- Sans distorsion

Éclairage LED

- Lentilles de Fresnel pour un éclairage homogène
- Pas d'éblouissement / pas d'effet de flash
- Adaptation à la lumière ambiante
- Faible consommation d'énergie
- IRC > 95

Balance porte-livres

- Auto-ajustable
- Taille de l'original 736 mm x 523 mm
- Compensation de hauteur de 15 cm
- Exemption du dos du livre de 10 cm
- Dispositif de verrouillage électrique
- Répond aux exigences de conservation

Logiciel de numérisation intuitif

- Masquage des doigts
- Recadrage et alignement automatiques
- Séparation des pages
- Sélection du format (TIFF, PDF, JPEG)

Gestion des couleurs

Gestion intégrée des couleurs réelles conformément à METAMORFOZE, FADGI, ISO/TS 19264:1 2017, ISO/TS 19264:1 2021 et à la norme ICC concernant la qualité des couleurs, la résolution, le bruit et la linéarité.

Options

Mise à jour du logiciel OCR | LiveControl | 102859

Permet de convertir les scans et les photos numériques en documents consultables et modifiables.

L'appareil photo M150 | 102636

L'appareil photo CMOS haute résolution de 152 mégapixels, pour une utilisation dans les domaines de la photographie de reproduction et de la numérisation.

Table scanner book2net Premium | 100002

Table de travail électrique réglable en hauteur, 180 x 80 cm, 2 rallonges de table sur le côté (49 cm de large chacune), passage de câbles, support pour PC, capacité de charge de 120 kg

ColorChecker Classic | 100292

Pour l'étalonnage des couleurs avec 24 patchs de couleur

ColorChecker Digital SG | 100293

Pour l'étalonnage des couleurs avec 140 patchs de couleurs

ColorChecker Digital SG mesuré spectralement | 103099

ColorChecker SG spectralement mesuré avec 140 patchs de couleur, y compris le tableau des valeurs mesurées pour des résultats optimaux d'étalonnage des couleurs

Folio Pro | 101193

Caractéristiques

PC externe

Pédale de scan

Pour déclencher le processus de scannage avec le pied

Options

Écran tactile 24" intégré dans le boîtier | 102716

Écran tactile 24" indépendant de l'angle de vision avec façade en verre industriel

Boutons de déclenchement | 103101

Boutons de déclenchement ergonomiques encastrées des deux côtés dans la table de support

Folio Public | 000000

Caractéristiques

Écran tactile 24" intégré dans le boîtier

Écran tactile 24" indépendant de l'angle de vision, avec façade en verre industriel, intégré de manière ergonomique dans le boîtier - dans le champ de vision direct de l'opérateur

PC intégré

• Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise LTSC intégré

Boutons de déclenchement

Boutons de déclenchement intégrés dans la table de support des deux côtés

Options

Pédale de commande | 100315

Pour déclencher le processus de numérisation avec le pied



Caractéristiques techniques

Capteur	Capteur de surface CMOS haute performance
Optique	Objectif de précision Schneider-Kreuznach
Obturbateur	Pas de mécanisme d'obturation
Éclairage	Technologie LED à lumière froide avec système de contrôle de la lumière intégré (LCS)
Résolution	300 ppi / 400 ppi / 600 ppi
Profondeur de champ	12 cm
Temps de numérisation	0,2 seconde (A2 couleur à 400 ppi)
Temps de traitement	2,0 secondes (numériser + transmettre + enregistrer)
Taille de l'original	736 mm x 523 mm
Interface	USB 3.1 Gen. 1
PC intégré	Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise LTSC
Logiciel	Easy Scan / bookScan
Profondeur de couleur	48 bits couleur ; 24 bits couleur, 16 bits gris, 8 bits gris ; 1 bit n/b
Formats de fichier	TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF-A, PDF multipage et TIFF multipage
Sortie	sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, ProPhoto et selon la norme ICC
Dimensions	800 x 1020 x 1380 mm (l x p x h)
Poids	environ 70 kg
Alimentation électrique	100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz
Consommation électrique	En veille 50 VA, en fonctionnement 100 VA
Normes de sécurité	CE / EMV / CCC / SASO

Maintenance possible par téléservice
Sous réserve de modifications techniques
BL02